


# Configuration d'un compte messagerie CAPLASER



## THUNDERBIRD

Cette procédure décrit la configuration d'une boîte aux lettres hébergée par CAPLASER pour THUNDERBIRD.

1. Lancer le Logiciel.
2. Choisissez >> Fichier >> Nouveau >> Compte ... :



3. Choisissez Compte courrier électronique et cliquez sur le bouton Suivant.

**Assistant de création de compte**

**Identité**

Chaque compte est associé à une identité qui regroupe les informations vous identifiant lorsque vos destinataires reçoivent un message de votre part.

Entrez le nom que vous souhaitez voir dans le champ « De : » pour les messages que vous envoyez (par exemple « Jules César »).

Votre nom :

Entrez votre adresse. Cette adresse sera utilisée par ceux qui voudront vous envoyer un courrier (par exemple, « utilisateur@exemple.fr »).

Adresse de courrier :

4. Indiquez votre nom et votre adresse email et cliquez sur le bouton Suivant.



5. Sélectionnez POP et indiquez le nom du serveur entrant suivant : **mail.caplaser.com**

Ensuite, cliquez sur le bouton Suivant.



6. Indiquez votre nom d'utilisateur (cf Liste des comptes CAPLASER sous « Compte de connexion »)



Indiquez tout simplement à cette étape le nom associé à la configuration de votre boîte aux lettres.

## 7. Configuration du serveur d'envoi SMTP

Dans Edition >> Paramètres des comptes >> Serveur d'envoi SMTP >> Modifier

Cocher « Utiliser un nom d'utilisateur et mot de passe » pour se connecter pour le serveur sortant :

Indiquer « smtpauth.caplaser.fr » en nom de serveur sortant avec le port 25

Renseigner votre login (cf Liste des comptes CAPLASER sous « Compte de connexion ») dans la zone nom d'utilisateur.



Le mot de passe va vous être demandé ensuite.

Pour tester si cela fonctionne, nous vous conseillons de vous envoyer un email à vous même.

## OPTIONNEL : Modification du port SMTP

Il arrive parfois que certains fournisseurs d'accès Internet (FAI) bloquent l'utilisation du port SMTP 25 (port d'émission par défaut) à leurs propres serveurs uniquement.

Cela se traduit, lors d'un envoi d'un email, par un message d'erreur, ou le fait que votre message qui reste bloqué dans la boîte d'envoi.

Pour contourner cela, vous pouvez modifier le port SMTP associé à votre boîte aux lettres.

Dans l'onglet « Options avancées » de la configuration de votre compte de messagerie, vous pouvez modifier le port SMTP (25 par défaut) par le port 5025 comme indiqué plus bas.



Validez par OK et retestez ensuite l'envoi / réception.